



Carpintería compuesta por 2 paños superiores e inferiores fijos y ventanas proyectantes en parte intermedia, de aluminio anodizado NATURAL con perfilaría de parantes y travesaños del sistema Frente Integral ALUAR o Similar.
Perfil, columna simple reforzada 6929 con contravidrio 5378/79.
Paños fijos con laminado de seguridad 6+4 con verde evergreen.
Las ventanas serán proyectantes,del sistema piel de vidrio con contravidrio para vidrio simple.
Las esquinas se resolverán con tubos 15 x 15cm o chapa doblada de aluminio anodizada natural.
Como puertas de acceso se construirán 2 hojas de 45 mm de espesor, realizadas en chapa de aluminio doble a cajón , anodizado natural,fijadas a bastidor metálico con relleno de lana mineral de 120 kg/m3 y refuerzos , con caja de piso Dorma y pivot superior de bronce platil Como alternativa:en vez de chapa de aluminio revestidas en panel compuesto de aluminio- Se redondearán los cantos y se adosará un tope para el perfecto cierre de las hojas - Los contravidrios de las ojivas serán de aluminio anodizado natural de tipo tubular de 25x25 mm.,cilindrados Burletes de cierre entre hojas tipo Felpa poliuretánica.
Los manijones serán realizados en caño redondo de acero inoxidable de 38mm de diámetro,esp 1.5mm ,fijados a la chapa de aluminio mediante redondos de ø 10mm y rosetas de terminación según detalle
Cerradura con frente de platil de tipo computarizada
Las puertas corredizas en semicubierto, serán automatizadas con ruedas de nylon y acero cincado.