



Universidad de Buenos Aires

CARTEL DE OBRA MINISTERIO

MODELO GRAFICO

Programa Nacional de Infraestructura Universitaria

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Psicología Sede Independencia
Av. Independencia 3051/3065
y Gral Urquiza 752/762 C.A.B.A.

**OBRA: COMPLETAMIENTO EDIFICIO
PISO 3° / URQUIZA 762**

Licitación pública	N° 003/16
Monto contrato	\$ 20.360.000
Plazo de ejecución	12 meses
Fecha de inicio	23.03.2016
Contratista	Ladrillo S.A.
Representante técnico	Ingeniero Fermin González

**Ministerio del Interior
Obras Públicas y Vivienda**

**Universidad de Buenos Aires
Facultad de Psicología**

**Proyector:
Rectorado
Universidad de Buenos Aires**

**Dirección
Rectorado
Universidad de Buenos Aires**

**ESTE MODELO GRAFICO SE ADJUNTA COMO EJEMPLO
LOS TEXTOS DEBERAN ADAPTARSE SEGÚN DATOS DE LA OBRA A LICITAR**

MEDIDAS

Total: L (longitud)= 5.00m
H (altura) = 3.37m (aprox.)

Las demás medidas y proporciones (dimensiones y proporciones de los campos o recuadros de color, donde se inscriben los textos y proporciones de los logotipos y tipografía) deberán calcularse proporcionalmente respetando la diagramación del modelo gráfico expuesto.

COLORES y TIPOGRAFIA:



Universidad de Buenos Aires

Deberán ajustarse al modelo propuesto

TIPOGRAFIA

Arial Black, según los textos del modelo gráfico.

COLORES (ver modelo gráfico) PANTONE (R) solid coated

Blanco: PANTONE 7541 C

Azul celeste: PANTONE 311 C

Negro: PANTONE Black 6 C

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN EL DISEÑO DEFINITIVO DEL CARTEL EL PLANO DEL CARTEL CON EL DISEÑO DEFINITIVO DEBERA SER PRESENTADO A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION, CONJUNTAMENTE CON LOS CALCULOS DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

ESTRUCTURA, MATERIALES Y FORMA DE IMPRESIÓN

La provisión incluye la estructura de sostén, (en el caso en que no se ubique sobre la fachada), la chapa de base y el ploteo completo del cartel sobre Film (vinilo) de alta performance de espesor mínimo 60 u. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n°24, sobre una estructura de perfiles de hierro. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.

La fundación de los perfiles será mediante pozos rellenos de hormigón cuya profundidad será como mínimo 1m

La estructura de sostén deberá llevar tratamiento anticorrosivo.

EMPLAZAMIENTO

El cartel se ubicará en el exterior de la obra, en sitio visible, preferentemente en la fachada de la obra o en el cerramiento de la misma. Según lo indicado por la Inspección de Obra.

Cuando el cartel se ubique sobre la fachada deberá evitarse daños o deterioros de la misma por lo que se deberán proveerse anclajes independientes de la fachada.

Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberá construirse una estructura de sostén con perfiles metálicos cuyas secciones soporten el efecto del viento. La inspección de Obra determinará la distancia entre la gráfica del cartel y el nivel del piso a fin de garantizar una óptima visión a distancia de la gráfica del cartel.

ILUMINACION

El cartel de obra se encontrará iluminado, en horario nocturno con tres (3) reflectores: Se utilizarán



Universidad de Buenos Aires

artefactos para exteriores sujetos con brazos y proyectados hacia el cartel (mercurio halogenado de 250w)

Se proveerán e instalarán Proyectores Mercurio Halogenado p/lámp. Tubular u ovoidal 250w. Laterales de aluminio fundido, fondo envolvente y espejos laterales de chapa de Al. de superficie lisa. Con marco. Los costos asociados a la instalación eléctrica, provisión de materiales, mantenimiento durante la Obra y montaje correrán por cuenta y cargo del Contratista.