



REFERENCIAS	
ACCESORIOS	Boca de impulsión.
	Hidrantes.
	Matafuegos ABC x 5Kg.
	Matafuegos CO2 x 5Kg.
	Matafuegos H2O x 10Kg.
	Matafuegos Hallon x 5Kg en gabinete de A' r'.
	Matafuegos ABCK(WM) x 6LTS.
SEÑALÉTICA	CHN ø XXX
	Señalética de matafuegos.
	Señalética de Hidrantes.
	Señalética de alarma de incendios.
	Señalética de alarma de evacuación.
	Señalética de punto de reunión.
	Señalética de pasamanos.
	Señalética de ascensores.
	Señalética de prohibido fumar.
	Señalética de salida.
	Señalética de salida.
	Señalética de salida.
	Señalética de sala de calderas.
	Señalética de sala de máquinas.
	Señalética de limpieza y orden.
	Señalética de sala de ascensores.
	Señalética de sala de medidores.
	Señalética de puesta a tierra.
	Señalética de riesgo de electrocución.
	Señalética de guía de incendio.
	Señalética de guía de evacuación.

PLAN DE OBRAS

CONSTRUCCIÓN  
EDIFICIO PIÑEYRO

UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE  
AVELLANEDA



OBRA: Construcción 3º piso Aulas - Módulo  
Vinculación - Sede Piñeyro

LOCALIZACION: Mario Bravo 1460, Piñeyro, Avellaneda,  
Provincia de Buenos Aires.

NOMBRE  
**INSTALACION CONTRA  
INCENDIOS**  
Planta de Techos.

PLANO Nº  
**I INC-04**

PROYECTISTAS: ÁREA DE INFRAESTRUCTURA UNDAV

RESPONSABLE: Arq. Rodolfo Macera.

ARCHIVO:

ESCALA: 1:150

FECHA: Octubre-2016

FIRMA

MODIFICACIONES	
FECHA	OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES

EL CONSTRUCTOR AJUSTARA EL  
PROYECTO EJECUTIVO A DICHAS  
MEDICIONES Y DEBERA PONER A  
CONSIDERACION DE LA  
INSPECCION DE OBRA LOS  
DESAJUSTES QUE OBSERVARA.

EL CONSTRUCTOR VERIFICARA LAS  
MEDIDAS EN OBRA.

PREVIO A INICIAR LA  
CONSTRUCCION EL CONTRATISTA  
REQUERIRA LA APROBACION DE  
LOS PLANOS DEFINITIVOS POR  
PARTE DE LA INSPECCION DE  
OBRA.