

PA 01 Ap. 010 2-10	PA 02 Ap. 010 2-10	PA 03 Ap. 010 2-10	PCF 01 Ap. 010 2-10	Fr 01 Ap. 010 2-10	FV 01 Ap. 010 2-10	FV 02 Ap. 010 2-10
TIPO Puerta placa de abrir con paño fijo de vidrio existente	TIPO Puerta placa de abrir existente	TIPO Puerta placa de abrir	TIPO Puerta Cortafuego	TIPO TABIQUE SANITARIO	TIPO Frente vidriado	TIPO Frente vidriado
UBICACION SANITARIOS PISO II A VII	UBICACION OFFICE PISO III A VII	UBICACION PISO VIII	UBICACION PISO I A IX - Palier Escaleras	UBICACION L. 805	UBICACION L.210 (SALÓN)	UBICACION L.801/803 (ESPACIO DE TRABAJO)
CANTIDAD 16 (11 IZQUIERDA / 05 DERECHA)	CANTIDAD 05 (DERECHA)	CANTIDAD 02 (1 IZQUIERDA / 1 DERECHA)	CANTIDAD 16 (08 IZQUIERDA / 08 DERECHA)	CANTIDAD 01	CANTIDAD 02	CANTIDAD 02
PREMARCO Existente. Hierro.	PREMARCO Existente. Hierro.	PREMARCO Aluminio para perfilera tipo Modena 2 de Aluar. Armurado con grapas en los laterales y dintel.	PREMARCO -	PREMARCO -	PREMARCO -	PREMARCO -
MARCO Existente. Madera.	MARCO Existente. Madera.	MARCO Aluminio anodizado natural tipo Modena 2 de Aluar, para hoja de abrir y paño fijo superior. Atornillado a premarco.	MARCO Marco construido en chapa de acero. Hoja construida en doble chapa de acero.	HOJAS Tabiques y puertas en Placa de 25mm de espesor en terciado ferrocemento enchapada en laminado plástico de alta presión con cantonera perimetral en ABS. Tipo Serie 25 ABS de la marca PIVOT o calidad superior.	MARCO Perfil U de A° Inox. pulido mate p/ vidrio 10 mm. Fijación inf. c/ anclaje expansivo Ø 10 mm x 2"; sup. a dintel tubular, autopercutor A°G°.	MARCO Perfil U de A° Inox. pulido mate p/ vidrio 10 mm. Fijación inf. c/ anclaje expansivo Ø 10 mm x 2"; sup. a dintel tubular, autopercutor A°G°.
HOJAS Existentes. Hoja de abrir. Paño de madera (h=210 cm), con paño de vidrio fijo esmerilado.	HOJAS Existentes. Hoja de abrir. Paño de madera (h=210 cm).	HOJAS Placa de abrir enchapado para pintar. Espesor 40 mm.	HOJAS Estructura interna entramado de hierro estructural 60x40x1.6mm. Enchapado Chapa lisa DD N°18 en ambas caras. cantos enchapados en el mismo material.	HERRAJES Dos Bisagras exteriores por puerta y cerrojo de aluminio modelo tipo Pivot o calidad superior, de simple accionamiento. Sujeción inferior de paneles a piso mediante herraje de fijación - nivelación revestido en acero inoxidable. Sujeción a pared y entre paneles mediante herraje de fundición de aluminio. Sujeción superior de paneles a tubo metálico mediante herraje de fijación.	HOJAS Hoja de abrir cristal templado, zocalo y dintel conformado A° Inox. 70 x 30 mm pulido mate.	HOJAS Hoja de abrir cristal templado, zocalo y dintel conformado A° Inox. 70 x 30 mm pulido mate.
HERRAJES Se reemplazarán las bisagras, y se colocará un Picaporte doble blancin Sanatorio bronce platiñ por cada puerta.	HERRAJES Se reemplazarán las bisagras, y se colocará un Picaporte doble blancin Sanatorio bronce platiñ por cada puerta.	HERRAJES Tres bisagras munición 100 x 100 H°G° reforzado. Picaporte doble blancin Sanatorio bronce platiñ. Cerradura de seguridad tipo Kallay modelo 4100 o similar. Accionamiento interior de apertura. Barral de acero inoxidable Ø 40mm.	HERRAJES Tres bisagras reforzadas por hoja. Sistema de cierre automático y retención (cierruertas hidráulico o bisagra a resorte), y barrales antipánico con pestillos de acero ensayados y aprobados con la puerta.	HERRAJES Cierrapuertas de piso en hoja de abrir, tipo Superfren, tapa A° Inox. Manijón doble tubo de acero inoxidable Ø 38 mm. Cerrojo p/ puerta de cristal, tipo Kallay 6000 Ø 100 mm, bronce platiñ.	HERRAJES Cierrapuertas de piso en hoja de abrir, tipo Superfren, tapa A° Inox. Manijón doble tubo de acero inoxidable Ø 38 mm. Cerrojo p/ puerta de cristal, tipo Kallay 6000 Ø 100 mm, bronce platiñ.	HERRAJES Cierrapuertas de piso en hoja de abrir, tipo Superfren, tapa A° Inox. Manijón doble tubo de acero inoxidable Ø 38 mm. Cerrojo p/ puerta de cristal, tipo Kallay 6000 Ø 100 mm, bronce platiñ.
VIDRIOS Laminado de seguridad 6 mm (3+3) PVB color Blanco	VIDRIOS -	VIDRIOS -	VIDRIOS -	VIDRIOS Laminado de seguridad 10 mm (5+5). Incoloro.	VIDRIOS Laminado de seguridad 10 mm (5+5). Incoloro.	VIDRIOS Laminado de seguridad 10 mm (5+5). Incoloro.
TAPA JUNTAS -	TAPA JUNTAS -	TAPA JUNTAS Aluminio anodizado natural s/ sistema.	TAPA JUNTAS -	TAPA JUNTAS -	TAPA JUNTAS -	TAPA JUNTAS -
PINTURA Esmalte sintético satinado. Tres manos, aplicación a soplete. Previamente se retirarán las capas de pintura existente de manera cuidadosa y según las indicaciones de la Inspección. El color será el mismo que las carpinterías existentes recuperadas.	PINTURA Esmalte sintético satinado. Tres manos, aplicación a soplete. Previamente se retirarán las capas de pintura existente de manera cuidadosa y según las indicaciones de la Inspección. El color será el mismo que las carpinterías existentes recuperadas.	PINTURA Una mano de sellador y dos manos de Esmalte Sintético color blanco mate aplicado a pistola, en ambas caras.	PINTURA Dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético, color blanco, previo desengrase de toda la superficie. Aplicación a soplete.	PINTURA -	PINTURA -	PINTURA -
SELLADORES -	SELLADORES -	SELLADORES SILASTIC TVR 732 y spray de poliuretano incoloro aplicado en todo el perímetro del marco para rellenar intersticios.	SELLADORES -	SELLADORES -	SELLADORES -	SELLADORES -
OBSERVACIONES En caso de que el paño fijo se encontrara reemplazado por una placa de madera, se procederá a reemplazarse por vidrio según especificaciones.	OBSERVACIONES -	OBSERVACIONES Se utilizarán todos los bulettes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el SISTEMA MODENA. Todos los accesorios para el sistema serán Marca TANIT según Catálogo Accesorios 2004.	OBSERVACIONES -	OBSERVACIONES -	OBSERVACIONES Para fabricación, verificar en obra medidas de vano.	OBSERVACIONES Para fabricación, verificar en obra medidas de vano.

COMITENTE

Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda
Presidencia de la Nación

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y
COORDINACIÓN DE OBRA PUBLICA

OBRA

EDIFICIO DE CORREO SANTA FE

TIPO DE INTERVENCIÓN

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR

UBICACION / CIUDAD SANTA FE

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

EQUIPO TÉCNICO

DIRECCION NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE OBRA PUBLICA

TÍTULO

CARPINTERÍAS INTERIORES

ESCALA	HOJA	REVISIÓN	CÓDIGO
1:50	-	-	
ARCHIVO		FECHA	
PCI.DWG		jul-18	PCI_01